

# Programmation

Le KESO KEK Programmer PPG V2 pour une application centralisée et décentralisée.



# Le nouveau KESO KEK Programmer PPG V2 pour une application centralisée et décentralisée.

Le KESO KEK Programmer PPG V2 intelligent deux en un avec deux antennes et différentes interfaces.

## KESO KEK Programmer PPG V2

Le KESO KEK Programmer PPG V2 rend la programmation de la famille KESO KEK encore plus conviviale. Celui-ci permet de programmer les supports et composants électroniques KESO de manière centralisée et décentralisée. L'autorisation de 8 000 supports d'accès KEK max. ainsi que de plages horaires, données et de tous les paramètres sont transmis dans l'électronique. Lors de la programmation des données, il est possible de sélectionner parallèlement si l'historique des événements doit être lu. Sur place, on peut consulter la capacité restante des piles. Le firmware de tous les composants électroniques qui disposent d'une interface sérielle ou d'un KAPI\*-Bus peut aussi être actualisé.

### Avantages

- Regroupe les possibilités de KESO KEK
- Programmer USB et KESO KEK Programmer PPG V1 dans un appareil
- Programmation hors ligne, lecture de cylindres, lecteurs, garnitures et clés
- Détection automatique de l'électronique lors du téléchargement
- Maniable, solide, compact
- Utilisation très simple sur un écran tactile à la présentation claire
- Plusieurs langues disponibles (9 langues)

### Conditions requises

- Processeur: Pentium III ou supérieur
- Mémoire: 128 Mo min.
- Capacité de stockage minimum: > 150

1. Pratique: pour la programmation, les clés sont insérées dans l'antenne.

2. Au dos: aide imprimée pour le positionnement pour KESO Tag et KESO Keycard.



### Caractéristiques techniques

- Dimensions: 140x66x23 mm
- Poids: 165 g
- Alimentation électrique: Batteries de type lithium-ion-polymère
- Programmable: Famille KESO KEK
- Communication: de série, KAPI\* ou par RF (adaptateur de clé)
- Jeu: bloc d'alimentation, tous les adaptateurs et instructions d'utilisation (D, F, I et E) et câbles standards

### Options

Station d'accueil, étui en cuir, câbles spéciaux

### Numéro d'article

Standard : K.536

\* KESO Advanced Programming Interface



compatible KEKnet

Mo pour le logiciel KESO K4 (sans base de données)

- Lecteur de disques: CD-ROM
- Système d'exploitation: Microsoft® Windows 2000 (Service Pack 4 ou version supérieure), Microsoft® Windows xP (Service Pack 1 ou version supérieure), Microsoft® Windows Vista™
- Carte graphique: au moins 800 x 600 (SVGA) 256 couleurs
- Logiciel: KESO K4 Software V4.0.40 ou version supérieure
- Interfaces: USB 2.0



KESO AG  
Systèmes de sécurité  
Untere Schwandenstr. 22  
CH-8805 Richterswil

Tél. +41 44 787 34 34  
Fax +41 44 787 35 35  
info@keso.com  
www.keso.com

KESO SA  
Succursale Suisse romande  
Z.I. Le Trési 9B  
CH-1028 Préverengres

Tél. +41 21 811 29 29  
Fax +41 21 811 29 00  
keso.sa@keso.com  
www.keso.com